

MONOBLOKK TÍPUSÚ HŐSZIVATTYÚK

KTM 6-17 kW



Inverteres monoblokk hőszivattyú, megbízható Panasonic DC TWIN ROTARY kompresszorral. Üzemi hőmérséklete akár -30°C -ig terjed, magas SCOP együtttható, modern design, mobil alkalmazással is vezérelhető. A termékre 5 éves garancia érvényes a Kensol Szerződött Szervízpartnereknél.



Lengyel márka,
Lengyel garancia

5

5 év garancia



Csendes üzemmód



Panasonic DC TWIN
ROTARY kompresszor

TÜV

TÜV tanúsítványok

A+++

A+++ (W35) valamint
A++ (W55) energetikai
osztály

KENSOL

ENERGY FOR THE FUTURE

Modell	6 KW	10 KW	14 KW	17 KW
Fűtési üzemmód: Környezet hőmérséklete (A/W): 7/6°C. Víz hőmérséklete (előremenő/visszatérő): 35/30°C				
Fűtési teljesítmény (kW)	1.57~8.40	4.4~13.0	5.9~18.2	7.5~23.0
Teljesítményfelvétel (kW)	0.32~1.87	0.90~3.02	1.20~4.11	1.53~5.23
Névleges üzemi áramfelvétel (A)	1.42~8.30	1.39~4.68	1.86~6.37	2.37~8.11
COP	4.49~4.91	4.30~4.90	4.43~4.92	4.40~4.90
Hűtési üzemmód: Környezet hőmérséklete (A/W): 35/24°C. Víz hőmérséklete (előremenő/visszatérő): 7/12°C				
Hűtési teljesítmény (kW)	0.99~6.22	2.80~8.20	3.81~11.53	4.73~14.6
Teljesítményfelvétel (kW)	0.29~2.18	0.85~3.31	1.11~4.05	1.39~5.14
Névleges üzemi áramfelvétel (A)	1.28~9.67	1.32~5.13	1.72~6.28	2.16~7.97
EER	3.41~2.85	2.48~3.29	2.85~3.43	2.84~3.40
HMV melegvízkészítési üzemmód: Környezet hőmérséklete (A/W): 20/15°C. Víz hőmérséklete (előremenő/visszatérő): 55/15°C				
Fűtési teljesítmény (kW)	1.28~6.81	3.52~10.50	4.8~14.72	6.1~18.5
Teljesítményfelvétel (kW)	0.31~2.13	0.88~3.39	1.17~4.60	1.53~5.97
Névleges üzemi áramfelvétel (A)	1.38~9.45	1.36~5.26	1.82~7.15	2.37~9.26
COP	3.2~4.1	3.1~4.0	3.2~4.1	3.1~4.0
Tápellátás (feszültség, fázisok, frekvencia)	230V/1 fázis/50-60Hz		380V/3 fázis/50-60Hz	
Szezonális energiahatékonysági osztály (W35°)	A+++			
Szezonális energiahatékonysági osztály (W55°)	A++			
Kompresszor típusa	Panasonic			
Üzemi hőmérséklet tartomány [°C]	-30°C és~43°C között			
Előremenő víz maximális hőmérséklete [°C]	60°C			
Hűtőközeg	R32			
Átlagos hangnyomás érték dB(a)	<53	<55	<57	<58
Víz csatlakozó csomak	DN25 (GZ)			
Kültéri egység méretei (szél. x mély. x mag.) (mm)	970x475x835	1100x475x985	1050x480x1330	1050x480x1330
Doboz méretei (szél. x mély. x mag.) (mm)	1028x520x974	1120x515x1108	1100x530x1470	1100x530x1470
Nettó/bruttó súly (kg)	110/120	140/150	170/180	180/190
Garancia	5 év			

A folyamatos technikai innováció miatt, a fenti műszaki adatok módosulhatnak. A KENSOL ez alapján a változtatás jogát fenntartja, miszerint bármikor, további értesítés nélkül módosíthatja az adatokat.

v1.08.2023

Manufacturer

Kensol Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 609A,
44-151 Gliwice

+48 603 909 013
hvac@kensol.pl
www.kensol.pl

Distributor

KENO Energy Kft.
4400 Nyíregyháza,
Bocskai u. 15

+36 70 633 0583
info@kensol.hu
service@kensol.hu